

2 - الأمان المتعاقدون بعنوان قصر الحكومة

التصنيف		التعداد (2+1)	التعداد حسب طبيعة عقد العمل				مناصب الشغل
الرقم الاستدلالي	الصف		مقد غير محدد المدة (1)		مقد محدد المدة (2)		
			التوقيت الجزئي	التوقيت الكامل	التوقيت الجزئي	التوقيت الكامل	
288	5	7	-	-	-	7	عون الوقاية من المستوى الأول
288	5	4	-	-	-	4	عامل مهني من المستوى الثالث
240	3	11	-	-	-	11	عامل مهني من المستوى الثاني
348	7	4	-	-	-	4	عون الوقاية من المستوى الثاني
200	1	47	-	-	45	2	عامل مهني من المستوى الأول
		73	-	-	45	28	المجموع

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-115 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 والمتعلق بحظائر السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كلياً من ميزانية الدولة،

يقررون ما يأتي :

المادة الأولى : تطبيقاً لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 10-115 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المعايير والخصوصيات المطبقة لاقتناء السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كلياً من ميزانية الدولة.

المادة 2 : تحدّد المعايير والخصوصيات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لكل فئة من السيارات الإدارية وفقاً للجدول المرفقة بملاحق هذا القرار.

المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة 2010.

وزير النقل

عمار تو

وزير التهيئة

العمرانية والبيئة

شريف رحمانى

وزير المالية

كريم جودي

وزير الصناعة والمؤسسات

الصغيرة والمتوسطة

وترقية الاستثمار

محمد بن مرادي

المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010.

عن وزير المالية

الأمين العام

ميلود بوطبة

عن وزير الدولة، وزير

الداخلية والجماعات المحلية

الأمين العام

عبد القادر والي

عن الأمين العام للحكومة

وبتفويض منه

المدير العام للوظيفة العمومية

جمال خرشي

وزارة المالية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة 2010، يحدّد المعايير والخصوصيات المطبقة لاقتناء السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كلياً من ميزانية الدولة.

إن وزير المالية،

ووزير النقل،

ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وترقية الاستثمار،

ووزير التهيئة العمرانية والبيئة،

- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 - 149 المؤرخ

في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة

2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

الملحق رقم 1

المعايير والخصوصيات المحددة للسيارات الرسمية
(السيارات الخفيفة للمسافات الكبيرة)

الخصوصيات	التعيين
- عائلية، 4 أبواب، كتلة واحدة، 5 مقاعد	الطراز
- $4 \leq$ أسطوانات	المحرك
- بنزين	الوقود
- $3000 \leq$ سم ³	الأسطوانة
- $200 \leq$ حصان	القوة
- بالماء	التبريد
- $70 \leq$ لتر	خزان الوقود
- توجيهية	القيادة
- ميكانيكية أو آلية بـ 5 - 6 سرعات و 1 سير للخلف	علبة السرعة
- نظام عدم انغلاق المكابح - مساعد على الكبح الاستعجالي	الكبح
- كمبيوتر بلوحة المراقبة متعدد الوظائف - وسادات هوائية للسائق و الركاب، جانبية - مساند الرأس بكل الأماكن - كاشف الضوء المضاد للضباب - مقود بتحكم - مانع السير إلكتروني - مؤشر عدم غلق حزام الأمان - مؤشر ضغط الإطارات - حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة بالأبواب - مراقبة ديناميكية للتوازن	تجهيزات السياقة و الأمان
- كراسي السائق و الركاب بتحكم - تكييف هواء أتوماتيكي بتحكم - نظام غلق مركزي - رافع زجاج كهربائي أمامي و خلفي - سند ذراع مركزي أمامي و خلفي - مرايا خارجية قابلة للطوي و بتحكم - طلاء معدني	عناصر الرفاهية
- العجلات بإطارات من السبائك	الجمالية

الملحق رقم 2

المعايير والخصوصيات المحددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة 1
(السيارات الخفيفة لمسافات كبيرة)

الخصوصيات المطلوبة	التعيين
- عائلية، 4 أبواب، 5 مقاعد	الطران
- 4 أسطوانات	المحرك
- 2000 - 3000 سم3	الأسطوانة
- بنزين	الوقود
- 170 - 220 حصان	القوة
- 70 لتر	خزان الوقود
- ميكانيكية بـ 5 - 6 سرعات و 1 سير للخلف متزامن، ذراع نقل السرعة أرضي	علبة السرعة
- لوحة واحدة جافة بحاجز و برقابة هيدروليكية	المخلب
- توجيهية	القيادة
- مزدوج الدائرة بمكابح معززة بصمام التحكم في التدفق	الكبح
- نظام عدم انغلاق المكابح	
- مساند الرأس بكل الأماكن	
- وسادات هوائية للسائق و الركاب، جانبية	
- مانع السير إلكتروني	تجهيزات السياقة و الأمان
- مؤشر عدم غلق حزام الأمان	
- حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة بالأبواب	
- مؤشر ضغط الإطارات	
- كاشف الضوء المضاد للضباب	
- مراقبة ديناميكية للتوازن	
- كراسي السائق و الركاب بتحكم	
- تكييف هواء أتوماتيكي بتحكم	
- نظام غلق مركزي	عناصر الرفاهية
- رافع زجاج كهربائي أمامي و خلفي	
- مرايا خارجية قابلة للطي و بتحكم	
- طلاء معدني	الجمالية
- العجلات بإطارات من السبائك.	

الملحق رقم 3
المعايير و الخصوصيات المحددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة 2
(سيارات خفيفة لمسافات كبيرة)

التعيين	الخصوصيات المطلوبة
الطران	- عائلية، 4 أبواب، كتلة واحدة، 5 مقاعد
المحرك	- 4 أسطوانات بحقن إلكتروني
الوقود	- بنزين
الأسطوانة	- 1900 - 2500 سم ³
القوة	- 160 - 220 حصان
خزان الوقود	- 65 لتر
التبريد	- بالماء + مروحة
مصفاة الهواء	- جافة، تسرب محصن
علبة السرعة	- يدوية بـ 5 سرعات و 1 سير للخلف متزامن، ذراع نقل السرعة أرضي
القيادة	- توجيهية
الكبح	- نظام عدم انغلاق المكابح
تجهيزات السياقة و الأمان	- كمبيوتر بلوحة المراقبة
	- وسادات هوائية للسائق و الركاب، جانبية مدمجة
	- كاشف الضوء المضاد للضباب
	- مقود قابل للتحكم بالعلو و بالعمق
	- مانع السير الإلكتروني
	- مؤشر عدم غلق حزام الأمان
	- مؤشر ضغط الإطارات
	- مساند الرأس أمامية و خلفية
	- حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة بالأبواب
	- تكييف هواء أتوماتيكي توجيهي بتحكم
عناصر الرفاهية	- نظام غلق مركزي
	- عجلات بإطارات من السبانك / غطاء إطار العجلة
العجلات	

الملحق رقم 4
المعايير و الخصوصيات المحددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة 3
(سيارات خفيفة لمسافات كبيرة)

التعيين	الخصوصيات المطلوبة
المحرك	- بنزين
القوة	- 90 - 130 حصان
الأسطوانة	- 1600 - 2000 سم3
التبريد	- بالماء + مروحة
علبة السرعة	- علبة سرعة يدوية بـ 5 سرعات و 1 سير للخلف متزامن، ذراع نقل السرعة أرضي
خزان الوقود	- ≤ 60 لتر
المخلب	- لوحة واحدة جافة بحاجز و بتحكم
القيادة	- توجيهية
الكبح	- تحكم هيدروليكي بدائرتين مستقلتين
	- نظام عدم انغلاق المكابح
الهيكل	- طراز عائلي، كتلة واحدة، عدد المقاعد 5، عدد الأبواب 4
العجلات	- 195 - 70/215 - 80 R 15 - 16
تجهيزات السياقة و الأمان	- مساند الرأس بكل الأماكن
	- وسادات هوائية للسائق و الركاب، جانبية مدمجة
	- مانع السير الإلكتروني
	- مؤشر عدم غلق حزام الأمان
	- حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة بالأبواب
	- مؤشر ضغط الإطارات
	- كاشف الضوء المضاد للضباب
عناصر الرفاهية	- مراقبة ديناميكية للتوازن
	- تكييف هواء
	- نظام غلق مركزي

الملحق رقم 5
المعايير و الخصوصيات المحددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة 4
(سيارات خفيفة عائلية للمسافات القصيرة)

التعيين	الخصوصيات
المحرك	- 4 أسطوانات بحقن مباشر
الوقود	- بنزين
الأسطوانة	- 1300 - 1600 سم3
القوة	- 65 - 90 حصان
مصفاة الهواء	- جاف بورق أهوج
التبريد	- بالماء + مروحة
علبة السرعة	- ميكانيكية بـ 5 سرعات و 1 سير للخلف متزامن، ذراع نقل السرعة أرضي
القيادة	- توجيهية
الكبح	- مزدوج الدائرة بمكابح معززة بصمام التحكم في التدفق
	- نظام عدم انغلاق المكابح
الهيكل	- طراز عائلي، كتلة واحدة، عدد المقاعد 5، عدد الأبواب 5
تجهيزات السياقة و الأمان	- مساند الرأس أمامية و خلفية
	- وسادات هوائية للسائق و الركاب
	- مانع السير الإلكتروني
	- مؤشر عدم غلق حزام الأمان
العجلات	- 16 - 14 R 65 - 55/185 - 175
عناصر الرفاهية	- تكييف هواء

الملحق رقم 6
المعايير و الخصوصيات المحددة بالنسبة لسيارات المصلحة
(سيارات خفيفة بالنوافذ للمسافات القصيرة)

التعيين	الخصوصيات المطلوبة
المحرك	- 4 أسطوانات
الوقود	- بنزين
الأسطوانة	- 1200 - 1600 سم3
القوة	- 70 - 100 حصان
خزان الوقود	- 45 - 80 لتر
التبريد	- بالماء + مروحة
علبة السرعة	- ميكانيكية بـ 5 سرعات و 1 سير للخلف متزامن
الدفع	- بالعجلات الأمامية
القيادة	- توجيهية
الهيكل	- طراز كومبي بنوافذ، عدد المقاعد 5، بابان أماميان، باب جانبي انزلاقي و باب خلفي
العجلات	- 15 - 14 R 80 - 65/185 - 165
تجهيزات السياقة و الأمان	- مساند الرأس أمامية
	- وسادات هوائية للسائق و الركاب
	- مانع السير الإلكتروني
	- مؤشر عدم غلق حزام الأمان
الكبح	- مزدوج الدائرة بمكابح معززة بصمام التحكم في التدفق
	- نظام عدم انغلاق المكابح

الملحق رقم 7
المعايير و الخصوصيات المحددة بالنسبة لسيارات المصلحة
(السيارات الخفيفة المغلقة للمسافات القصيرة)

الخصوصيات المطلوبة	التعيين
4 - أسطوانات	المحرك
- بنزين	الوقود
3 - 1200 - 1600 سم	الأسطوانة
70 - 100 حصان	القوة
45 - 80 لتر	خزان الوقود
- بالماء + مروحة	التبريد
- ميكانيكية بـ 5 سرعات و 1 سير للخلف متزامن	علبة السرعة
- بالعجلات الأمامية	الدفع
- توجيهية	القيادة
- طراز كومبي مغلقة، عدد المقاعد 2، بابان أماميان، باب واحد جانبي انزلاقي وباب خلفي	الهيكل
15 - 14 R 80 - 65/185 - 165 -	العجلات
- مساند الرأس أمامية	تجهيزات السياقة والأمان
- وسادات هوائية للسائق والركاب	
- مانع السير الإلكتروني	
- مؤشر عدم غلق حزام الأمان	
- مزدوج الدائرة بمكابح معززة بصمام التحكم في التدفق	الكبح
- نظام عدم انغلاق المكابح	

الملحق رقم 8
المعايير و الخصوصيات المحددة بالنسبة للسيارات المرافقة وسيارات المصلحة المخصصة للنواحي الجنوبية للبلاد
(سيارات خفيفة كل الأرضيات محطة مرية)

التعيين	الخصوصيات المطلوبة
المحرك	- توربو ضاغط + مبرد
الوقود	- مازوت
عدد الأسطوانات	- 4 أسطوانات
القوة	- 2800 - 4200 سم3
خزان الوقود	- ≤ 80 لتر
التبريد	- صنف مؤقلم بالماء + مروحة
مصفاة الهواء	- جافة، بورق أهوج، تسرب محصن
علبة السرعة	- ميكانيكية أو آلية بـ 5 سرعات و 1 سير للخلف متزامن، ذراع نقل السرعة أرضي
الدفع	- كامل (4 x 4)
المخلب	- لوحة واحدة جافة بحاجز و بتحكم هيدروليكي
القيادة	- توجيهية
الارتكاز الأمامي	- نابض حلزوني، ممتصات للصدمات تلسكوبية هيدروليكية أو بالغاز و عارضة موازنة مع عارضة التواء
الارتكاز الخلفي	- محور مستقيم بمأخذين بنابض حلزوني و عارضة موازنة
الكبح	- مسايل و ممتص الصدمات تلسكوبي هيدروليكي أو بالغاز أو نابض بشفرات مزدوج الدائرة بمكابح معززة بصمام تنظيم ضغط الشرائح - نظام عدم انغلاق المكابح
الهيكل	- طراز محطة عربة، عدد المقاعد 7، عدد الأبواب 4، جانبية و واحد خلفي
الأبعاد (مم) :	
- قاعدة العجلات	- 5080 - 4500
- الطول	- 2970 - 2650
- العرض	- 1950 - 1800
- الارتفاع	- 1960 - 1760
العجلات	- 16 - 15 R 70 - 65/265 - 255
عناصر الرفاهية	- تكييف هواء
تجهيزات الأمان	- وسادات هوائية للسائق و الركاب، جانبية